

LINHA MARES

VINÍLICO COLADO

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	NORMA	EM ISO 10582
CATEGORIA DO VINÍLICO		LVT COLADO
MEDIDAS		177,8 X 1.219,2MM
ESPESSURA TOTAL	EN ISO 24346	2,5MM
ESPESSURA DA CAMADA DE USO (DESGASTE)	EN ISO 24340	0,50MM
CLASSE DE USO	EN ISO 10874	CLASSE 32 - AC4
ÁREA DE PISO POR EMBALAGEM (CAIXA)		3,25M2 (15 RÉGUAS)
PESO DA EMBALAGEM (CAIXA)		13,94 KG
ÁREA DE PISO POR PALLET		211,25M2 (65 CAIXAS)
TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE		PU (ANTIBACTERIANO)

PROPRIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE TESTE	ESPECIFICAÇÃO LVT MARES
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	EN ISO 23999	≤ 0.25%
RESISTÊNCIA A RODÍZIOS DE CADEIRAS	EN ISO 4918	SEM DANOS
ONDULAÇÕES APÓS EXPOSIÇÃO AO CALOR	EN ISO 23999	≤ 2MM
INDENTAÇÃO RESIDUAL	EN ISO 24343-1	≤ 0,1MM
RESISTÊNCIA DA COR À LUZ (CONTRA DESCORAMENTO)	EN ISO 105-B02	≥ 6
REDUÇÃO DE RUÍDO POR IMPACTO	EN ISO 10140-3	4DB
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	EN 13893 / DIN 51130	DS/R10/P2
GRUPO DE ABRASÃO	EN 660-2	GRUPO T
RESISTÊNCIA DA PELÍCULA À DESCAMAÇÃO	EN ISO 24345	60N/50MM
RESISTÊNCIA AO FOGO	AS/ISO 9239.1-2003	10,80 KW/M ²
RESISTÊNCIA TÉRMICA	EN 12667	0.01 (M ² K)/W
COMPORTAMENTO ELÉTRICO	EN 1815	≤ 2KV
QUALIDADE DO AR EM INTERIORES		BAIXO VOC (CERTIFICAÇÃO IAC GOLD)
PLASTIFICANTE		ZERO ORTOFTALATO
GARANTIA PARA USO RESIDENCIAL	USO RESIDENCIAL	20 ANOS
GARANTIA PARA USO COMERCIAL	USO COMERCIAL	10 ANOS