

FLOOREST PISOS VINÍLICOS - COLEÇÃO MARES

Guia para Instalação e Manutenção

1. ANTES DA INSTALAÇÃO

1) Verifique o Material de Instalação

- Antes de instalar o FLOOREST PISOS VINÍLICOS, verifique se a cor, o design e as dimensões do material estão corretos, e se a quantidade é suficiente para finalizar o serviço.
- A verificação de todo o material antes da instalação pode garantir que o trabalho não sofrerá atrasos.
- Reclamações quanto a defeitos de fabricação claramente identificáveis não serão aceitas depois que o piso já tiver sido instalado.
- As embalagens com as régua do piso devem ser retiradas das caixas e separadas umas das outras como parte do processo de aclimação.

2) Condições do Local da Instalação

- Mantenha todo o material do piso e a cola a uma temperatura entre 19°C e 30°C no mínimo por 48 horas antes da instalação, e também durante e depois da instalação para garantir a funcionalidade adequada do produto e da cola.
- A temperatura mínima do contrapiso não deve ser inferior a 10°C.
- Recomenda-se que a umidade relativa no ambiente permaneça entre 35% e 65%.
- O controle da temperatura nas áreas que receberão o piso deve ser mantido através do sistema permanente de aquecimento e refrigeração do local/imóvel.
- Sistemas plenamente funcionais de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) são a melhor forma de garantir o controle de temperatura e umidade.
- Para um condicionamento adequado, todo o material do piso deve ser armazenado sobre uma superfície plana e em local afastado de raios solares diretos, aquecedores ou saídas de ar condicionado.
- O serviço de instalação deve terminar com uma inspeção. Verifique se o piso recém instalado está livre de resíduos de cola.
- A instalação do piso não deve ser iniciada antes que todos os outros serviços e obras sejam terminados.

3) Contrapisos

- A preparação adequada do contrapiso é uma etapa importante de uma instalação bem sucedida.
- A qualidade da instalação de qualquer piso depende diretamente da qualidade do contrapiso sobre o qual ele será assentado. A aparência final e o desempenho do piso de revestimento serão determinados e afetados, em parte, pelas condições do contrapiso.
- O instalador deverá ter o cuidado de verificar se o contrapiso e o substrato estão devidamente preparados para receber o novo revestimento. A cuidadosa e adequada atenção quanto a tudo isso irá ajudar a prevenir a formação de sulcos e o tunelamento, protuberâncias causadas por sujeira ou outras irregularidades, pregos ou outros dispositivos de fixação ou mesmo pelo uso impróprio de mantas, descoloração devido a resíduos de cola, depósitos alcalinos, bolor ou mofo.
- O contrapiso deve ser firme, plano, nivelado e de acabamento uniforme, e deve estar limpo e livre de poeira.

a. Contrapisos de Concreto

- Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente, tinta, cera, óleo, compostos selantes asfálticos ou outro material estranho. A superfície deve estar firme, compacta e livre de resíduos de descamação.

b. Contrapisos de Madeira

- Não recomendamos a instalação.

4) Cola

- Escolha a cola indicada para o material a ser instalado e para o tipo de substrato e utilização.
- As colas contêm um solvente orgânico prejudicial à saúde que pode causar intoxicação e alucinações se inalado em quantidades excessivas. Profissionais trabalhando em áreas confinadas deverão utilizar equipamento de proteção individual. Além disso, a área de trabalho deverá ser frequentemente ventilada de modo a permitir a circulação de ar fresco.
- Dado que colas podem apresentar um odor característico, mantenha o ambiente bem ventilado durante 2 a 3 dias depois da instalação.

2. INSTALAÇÃO

1) Instruções para o Assentamento

- Antes de começar a instalar as placas/réguas, determine a forma do assentamento levando em consideração o formato do ambiente e o design desejado.

- Para a melhor aparência final, procure sempre evitar finalizar as peças junto a paredes com recortes inferiores a 6 polegadas (15,24 cm) para placas e 6 a 12 polegadas (15,24 a 30,48 cm) para régua.

a. Régua

- As régua devem ser instaladas de modo a intercalar as juntas finais em pelo menos 6 polegadas (15,24 cm) em relação às régua instaladas ao lado. Isso ajudará a evitar o alinhamento das juntas finais.
- Disponha as linhas de régua de forma escalonada, de modo a garantir que as juntas finais de uma linha não coincidam com aquelas da linha anteriormente instalada. Se a régua final de uma linha for mais comprida do que o necessário, marque e corte a mesma, instalando-a com a extremidade cortada junto à parede. O restante da régua cortada pode ser usado para iniciar a linha seguinte, desde que tenha comprimento igual ou superior a 6 polegadas (15,24 cm).

3. DEPOIS DA INSTALAÇÃO

- Contrapisos de concreto precisam estar secos, lisos e livres de poeira, solvente, tinta, cera, óleo ou compostos selantes asfálticos.
- Jamais arraste móveis, eletrodomésticos ou qualquer outro objeto pesado sobre o piso. Utilize uma placa de compensado de madeira e um carrinho de carga manual, ou qualquer outro dispositivo aprovado para a movimentação de carga suspensa.
- Utilize capachos com o reverso não emborrachado para minimizar a entrada de pedriscos no ambiente.
- Use deslizador e protetores ao deslocar móveis, a fim de evitar arranhões, cortes e talhos.
- Quando forem utilizadas cadeiras com rodinhas, recomenda-se que os rodízios sejam projetados para não danificar pisos maleáveis.
- Aguarde pelo menos sete dias após a instalação antes de limpar com água, porém, utilize somente um pano umedecido.
- Os pisos da FLOOREST PISOS VINÍLICOS podem ser utilizados com aquecimento sob o piso desde que este permaneça desligado pelo menos 48 horas antes e depois da instalação (a temperatura máxima permitida na superfície é de 27°C (ou 80°F)).

Uma vez que o revestimento tenha sido instalado e aclimatado por 24 horas, o aquecimento sob o piso deve ser gradualmente elevado em incrementos de 5°C durante um período de pelo menos 24 horas, respeitando-se a temperatura máxima de trabalho de 27°C (80°F).

4. LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O piso instalado deve ser mantido entre temperaturas de 13°C e 30°C ao longo de sua vida útil.

1) Prevenção

- Proteja sempre o piso quando for deslocar objetos pesados, a fim de evitar arranhões ou desgaste permanente.
- Utilize protetores de piso adequados e de tamanho correto sob mesas, cadeiras e outros móveis pesados para evitar danos permanentes.
- Coloque capachos em todas as entradas; eles ajudam a proteger o piso contra a água, oleosidade, areia e poeira.
- Recomenda-se o uso de cortinas ou persianas durante os horários de maior incidência de raios solares. A exposição prolongada aos raios solares diretos pode resultar em descoloração e variações térmicas instáveis, causando danos ao piso.
- Não deixe que as junções sejam atingidas por solvente; isto poderá causar danos a elas ou fazer com que acumulem bolor.

2) Manutenção de Rotina

- A limpeza rotineira de pisos maleáveis é importante para evitar que partículas e pedriscos causem danos por abrasão.
- Limpe regularmente a superfície do piso.
- A limpeza geral pode ser feita com vassoura, aspirador de pó e pano umedecido. No caso de sujeira difícil, utilize um limpador para poliuretano.
- Utilize um pano seco ou aspirador de pó para fazer a limpeza. Ao utilizar água ou qualquer outro líquido para a limpeza, faça-o com um pano bem torcido ou espremido.
- Toda e qualquer substância agressiva que possa causar manchas deve ser imediatamente removida da superfície do piso.

Item	Adesivos à base de óleo	Adesivos à base de água
Componente principal	Poliuretano (Óleo)	Acrílico (Água)
Aplicação	<ul style="list-style-type: none">• Inverno• Edificação nova (inverno, verão)• Subsolo• Piso com aquecimento• Limpeza com água• Teor de umidade superior a 4,5%	<ul style="list-style-type: none">• Verão• Edificação em reforma com piso suficientemente curado• Piso sem aquecimento• Limpeza sem água• Teor de umidade inferior a 4,5%
Quantidade Padrão para a Aplicação	0,4 a 0,5 kg/m ²	0,3 a 0,4 kg/m ²

FLOOREST
P I S O S

Veja informação sobre garantias desse produto no site: www.floorest.com.br